

TSW-560P

縦型 5インチ タッチスクリーン

特徴

縦型に設置できる5インチタッチパネルがリリースされました。白/黒(光沢)の2ラインナップ

H.264ストリーミング入力、カメラ機能を搭載。マイク&スピーカでRava対応SIPによる簡易通話も可能



仕様

ディスプレイ部	
ディスプレイタイプ	TFTアクティブマトリクスカラー LCD
サイズ	5インチ(127mm対角)
アスペクト比	16：9 qHD
解像度	540X960 pixel
ブライトネス/輝度	400cd/m ²
コントラスト	750：1
バックライト	エッジ方式LED採用 (自動明るさ調整)
表示色	24bit、16万7千色
視野角	水平±80度 垂直±80度
タッチセンサ方式	投影型静電容量方式 5点マルチタッチ対応
ボタン	
ハードキー	バックライト点灯式ファンクショナルボタン
Reset	背面の凹式ボタン ハードウェアリセットを行う際に使用
通信/制御信号	
イーサネット	10/100 Mbps、オートスイッチング、オートネゴシエーション、自動探知、半/全二重、TCP/IP、UDP/IP、CIP、DHCP、SSL、TLS、SSH、SFTP、IEEE 802.1X、SNMP、IPv4/IPv6、IEEE 802.3at Type 2に対応
BlueTooth	PinPoint-ビーコン用
メモリ	
RAM	2GB DDR3L
ストレージ	System:4GB eMMC、ファームウェア/アプリ：4GB MicroSD
最大プログラムサイズ	600MB
ストリーミング デコーダ-RTSP	
ビデオフォーマット	H.264 (MPEG-4 part 10 AVC), MJPEG
オーディオフォーマット	AAC ステレオ
ビットレート	最大25Mbps (推奨の最大ビットレートは20Mbps)
解像度	最大 1080 p 60FPS
オーディオ	
主な機能	内蔵マイク&スピーカ、Rava SIPインターコム、多言語音声認識
音声出力フォーマット	MP3
コネクタ	
LAN PoE	8ピン RJ45、メス、インジゲータ、10Base-T/100Base-TX、PoE+ PDポート
USB	USB TypeA メス、(使用不可)

グラフィックエンジン 基幹部分	
スマートグラフィックス、多言語webブラウジング、多言語対応オンスクリーンキーボード、ストリーミング入力、スクリーンセーバ、Webブラウザ/オンスクリーンUIでの設定	
言語対応一覧	
スマートグラフィックス	アラビア語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、チェコ語、デンマーク語 オランダ語、英語(英国)、英語(米国)、フィンランド語、フランス語 ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、ハンガリー語、イタリア語 日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語 ポルトガル語(ブラジル)、ルーマニア語、ロシア語、スロバキア語 スペイン語、スウェーデン語、タイ語
	アラビア語、中国語(簡体)、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語 オランダ語、英語(英国)、英語(米国)、フィンランド語 フランス語(カナダ)、フランス語(スイス)、ドイツ語、ヘブライ語 ハンガリー語、イタリア語、日本語、ノルウェー語(口語) ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、セルビア語、スペイン語 スウェーデン語、トルコ語
オンスクリーンキーボード	アラビア語、中国語(簡体)、北京語、広東語、台湾語、福建語、チェコ語 オランダ語、英語(オーストラリア)、英語(カナダ)、英語(一般) 英語(インド)、英語(ニュージーランド)、英語(南アフリカ) 英語(英国)、英語(米国)、フランス語、ドイツ語、ズールー語 イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル) ロシア語、スペイン語、トルコ語
	アラビア語、ブルガリア語、カタロニア語、中国語、 クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、 オランダ語、英語、フィリピン語、フィンランド語、フランス語、 ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、ヒンディー語、ハンガリー語、 インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ラトビア語 リトアニア語、ノルウェー語(口語)、バシトゥツ語、ベルシヤ語、 ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロマンシュ語、ロシア語、 セルビア語、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語 スウェーデン語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ベトナム語
電源仕様	
PoE運用時	IEEE 802.3at Type 2 PoE+ 駆動製品; 通常15Wの802.3at Type 2 PSE で駆動 30W(PoE+ Class 4)を要求する場合 802.3at Type2 PSE LLDP無し 15.4W(PoE Class 0)を要求する場合 802.3af (又は802.3at Type1) PSE Note: USBポートを利用する場合、802.3at Type 2 PoE+ PSEに対応していること
使用環境	
温度	0°～ 45°C
湿度	10% ～ 90% (結露しないこと)
放熱	44 BTU /時
外形	
材質	プラスチック製、塗色/黒・白
設置-埋込み	開口 (H=96mm X W = 56mm) 、 事前/事後マウントブラケット付属
寸法	H = 145 W = 89 D = 39 単位mm
重量	0.3 kg
型番	
TSW-560P-B-S	本体色：黒
TSW-560P-W-S	本体色：白

付属品

TSW-UMB-560P-PMK	: 事前取り付け金具
TSW-UMB-60	: ユニバーサルマウントブラケット (TSW-x 60シリーズ用)

関連商品

DM-TXRX-100-STR	: DMストリーミング トランスミッタ/レシーバ
TSW-UMB-60-BBI	: TSW-560/P埋込バックボックス
PWE-4803RU	: PoEインジェクタ