

SAROS PD8T-B-T-EACH

Saros® 8インチ 2-way ペンダントスピーカー、黒（艶消し）、単体

特徴

Crestronのスピーカーにより、完全な設備環境を構築できます。Saros® ペンダントスピーカーには、レストラン/ナイトクラブ/小売店/教会/集会施設などの吹き抜け空間向けに、明瞭な高音質の実現や、上質な音楽を再生するための設計が施されています。

頑丈な構造や様々な機能の強化により、素早く簡単に設置でき、また、信頼性の高いパフォーマンスを長期間発揮します。

仕様

機能、性能	
ウーファー	8インチ (203 mm) ポリプロピレン製 リングを切り離した、布製の囲み及びスチール製のバスケットで構成
ツイーター	0.98インチ (25 mm) チタン製半球体、ホーン搭載
交差周波数	2.5 kHz
電気抵抗	8オーム (8 Ωに設定された変圧器取り付け時の公称値)
変圧タップ	3.75W/7.5W/15W/30W/60W (70V) 7.5W/15W/30W/60W (100V)
応答周波数	50 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
周波数帯域	40 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)
電力処理	150 ワットプログラム (8オーム)
感度	90.5 dB (1W/1m)
可聴範囲	指向角度 95° (公称値)
接続	
入力	(1) 4ピン 5mm 取り外し可能ターミナルブロック (ねじ込み式フランジ及び耐候ブーツ付き)、スピーカー入力 (並列の空きターミナル)、 最大配線サイズ: 12 AWG
制御	
変圧タップ	(1) スクリュードライバーで調節可能な回転式凹型スイッチ (調節板上) 70/100Vのタップ、または8オーム (バイパス) の選択に使用



環境	
温度	-19 ~ 49℃
湿度	5 ~ 95% RH (非結露状態)
防滴	IPx4定格 (IEC60529)
構造	
筐体	強化ガラス繊維ABSプラスチック、UL® 94V-0フレーム定格、艶消し仕上げ 塗装可能、トップカバー (取り外し可能)
調節板	強化ガラス繊維ABSプラスチック、UL 94V-0フレーム定格
格子	艶消し仕上げ鋼、塗装可能、磁力固定型"ゼロベゼル"縁なし、安全ベルト サスペンション用索具 (単体)、トップカバー下に取り付け
設置	Gripple® 10フィート (3 m) ワイヤロープ (別名、航空機ケーブル) フック、付属スナップフック及び自動ロック式ワイヤロープグリップ同梱
寸法	
高さ	10.58インチ (269 mm)
幅	12.57インチ (320 mm) 直径
重量	
5.1 kg	

※商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

付属品

:
:
:
:
:

関連商品

SAROS PDS8T-B-T-EACH : Saros® 8インチペンダントサブウーファー、黒（艶消し）、単体
SAROS PDS8T-W-T-EACH : Saros® 8インチペンダントサブウーファー、白（艶消し）、単体
:
:
: